Gamma climatizzazione 2023

la nostra storia

Sempre attenti ai cambiamenti della storia, Candy ha celebrato i **70 anni di un incredibile successo costruito** con la nostra filosofia, ascoltando le persone che amiamo: voi. Grazie alla cultura e radici italiane, per le quali le abilità del design incontrano quelle della creatività, gli elettrodomestici che produciamo non deludono mai le aspettative.

Era il 1945 quando fu prodotta la prima lavabiancheria totalmente italiana: una Candy.

Da allora siamo diventati parte integrante della vita delle famiglie semplificando il modo di portare avanti giorno per giorno le faccende domestiche.
Col tempo, la nostra **gamma è stata ampliata per includere tutti gli elettrodomestici della cucina:** forni, piani cottura, cappe, frigoriferi e lavastoviglie. Qui in Candy, teniamo molto allo sviluppo di **prodotti unici, innovativi** e ad esplorare nuove aree.

Una storia in cui l'innovazione non si è mai fermata.

L'avventura di Candy è iniziata nel 1945 e, più di 70 anni dopo, stiamo ancora aggiungendo e raggiungendo nuovi traguardi.
Noi guardiamo al futuro, e voi?

Candy:
70 anni di record

1945



La prima lavabiancheria italiana chiamata **"Modello 50".**

1978

- Candy è la prima azienda italiana a produrre frigoriferi **No-Frost.**
- il sistema **ZOOM** della lavabiancheria rende possibile accorciare considerevolmente i tempi di lavaggio.

1989

Candy **Holiday** è la prima lavatrice 33 cm adatta ad unbagno standard. Candy lancia anche la prima lavasciuga profonda appena 44 cm.

Dal 2000 in avanti

Candy è la prima a introdurre lavatrici di 8/9/10/11 kg e asciugatrici fino a 9/10 kg e lavatrici a carica dall'alto fino a 8 kg.

2010

Easycase r rivoluziona il sistema di raccolta della condensa nelle asciugatrici.

1945

1960

Candy **Automatic 3** è la prima lavabiancheria con caratteristiche moderne, come la sospensione automatica e l'oblò di vetro.

1970

Brava è la prima lavastoviglie super-automatica che può gestire fino a 8 coperti e carichi ridotti.

1980

- Lavastoviglie, piano cottura e forno in unico elettrodomestico: il **TRIO** arriva sul mercato.
- Candy introduce la prima cucina a 5 bruciatori in 60 cm.

1986

La Candy **Alisè** è la prima lavasciuga in Europa con condensatore interno.

2006

Le lavabiancheria **GrandO'** hanno l'oblò più grande sul mercato.

2004

The **Futura** dishwashers are the first to wash 15 place settings.

2015

simply-Fi è la prima gamma di elettrodomestici connessi via WI-Fi.

2014

Evospace Maxi Plates è la prima lavastoviglie con capacità fino a 16 coperti.

2018

Candy Bell'Ó una nuova forma per il tuo frigorifero.

2019

La gamma forni è implementata con funzioni di connettività e comando vocale tramite l'**App simply-Fi** e la nuova **App hOn.**

Candy RapidÓ
Unica con il set di 9 programmi rapidi, la nuova funzione Snap&Wash ed il nuovo design ergonomico ed innovativo che garantisce il massimo comfort. Candy RapidO' è il modo più semplice per risparmiare tempo.

Candy Brava
I ciclo di lavaggio e asciugatura più veloce sul mercato: 39 minuti.

2012

I **Maxi** forni hanno la cavità più grande del mercato, in dimensioni standard.

2017

Watch&Touch cambia le regole del gioco in cucina. Entertaining e connesso, è l'unico forno con porta Total Control Screen interamente Touch e telecamera integrata in HD.



Candy Bianca: la prima lavatrice dotata di intuito



2020

Candy Nova.
La lavabiancheria connessa con una solo bottone, completamente gestibile dal tuo smartphone tramite **hOn App**.

2021

Snap&Wash via **hOn App**: la funzione smart che permette di scoprire quale sia il miglior programma adatto alla quantità di bucato, al tipo e al colore grazie ad un semplice scatto dei capi.



Scannerizza il QR Code e guarda il video

Idee semplici e intelligenti per la tua vita quotidiana

Dai un'occhiata per scoprire la nostra vasta gamma di soluzioni **smart, accessibili e di ispirazione italiana**, progettate per rendere la tua vita quotidiana più facile che mai. Sia che tu stia cercando di migliorare la tua cucina, di risolvere i tuoi problemi di raffreddamento oppure di aumentare la tua esperienza di bucato, abbiamo molte idee che si adattano alle tue esigenze.

Smart

Candy ha un approccio smart e offre una gamma di prodotti connessi per semplificare la vita di tutti i giorni con soluzioni innovative ed efficienti

Accessibile

Candy ha un posizionamento accessibile sia per la proposta di prodotti con un ottimo rapporto qualità - prezzo (offrendo sempre qualcosa in più a un prezzo competitivo) sia per il suo set di tecnologie facili da usare.

Italianità

Candy ha un tocco italiano che si può percepire nel design dei prodotti, nell'attenzione ai dettagli e nella sua attitudine verso gli stili di vita quodiani e domestici e nel cibo.

L'intera gamma di elettrodomestici che comunica con te

E se potessi gestire la tua routine quotidiana a casa direttamente dal tuo smartphone?

Grazie alle soluzioni di connettività Candy potrai controllare facilmente i tuoi elettrodomestici dai tuoi dispositivi mobili, rendendoti la vita più facile che mai. Vivi un'esperienza di casa smart attraverso l'innovativa **App hOn con le sue infinite funzionalità** e l'interfaccia super intuitiva.
Scarica e scopri l'App hOn.

Available on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLORE IT ON AppGallery

Come leggere l'etichetta energetica

Dal 1° gennaio 2013 i sistemi di climatizzazione devono presentare una "Energy Label", o etichetta energetica, che ne attesti le prestazioni energetiche e ne riconosca la conformità ai requisiti minimi per la commercializzazione indicati dalla Comunità Europea.

SEER e SCOP, criteri di efficienza

SEER e SCOP sono i parametri di riferimento per la valutazione dell'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione. Tali parametri prendono in considerazione il funzionamento dei climatizzatori in diverse condizioni termiche di operatività, determinate dai vari periodi dell'anno. In modalità raffrescamento vengono considerate le temperature esterne di riferimento di 20°C, 25°C, 30°C e 35°C.

In modalità riscaldamento, non potendo creare un unico profilo climatico per l'intera Europa, sono state individuate tre zone climatiche, distinte in etichetta da tre gradazioni di colore. I punti di misurazione sono omogenei ad una temperatura esterna di 12°C, 7°C, 2°C e -7°C.



GUIDA ALLA SCELTA DEL CLIMATIZZATORE

La scelta della giusta soluzione è fondamentale per godere appieno del comfort Candy. La gamma è strutturata per coprire situazioni diverse, rispondendo alle esigenze quotidiane, con la flessibilità "smart" che caratterizza Candy. Di seguito forniremo una breve guida per aiutarvi a scegliere il climatizzatore che maggiormente si adatta al vostro ambiente.

soluzione: 1 locale

9000 BTU/h — **25 m² x 2,7m altezza**
livello di isolamento termico: **buono**

12000 BTU/h — **40 m² x 2,7m altezza**
livello di isolamento termico: **buono**

18000 BTU/h — **55 m² x 2,7m altezza**
livello di isolamento termico: **buono**

24000 BTU/h — **70 m² x 2,7m altezza**
livello di isolamento termico: **buono**



Le indicazioni riportate in queste pagine sono Candy Puramente indicative.
Rivolgersi al proprio installatore di fiducia per una valutazione più accurata e precisa.

GAMMA MONOSPLIT

ARIA: monosplit **9000** BTU/h
monosplit **12000** BTU/h
monosplit **18000** BTU/h

PURA: monosplit **9000** BTU/h
monosplit **12000** BTU/h
monosplit **18000** BTU/h
monosplit **24000** BTU/h



ARIA (unità esterna)



ARIA (unità interna)

CANDY MULTISPLIT:
RIDOTTI COSTI DI GESTIONE
GESTIONE DEGLI SPAZI OTTIMALE
MAGGIORE EFFICIENZA

9000 BTU/h + 12000 BTU/h

soluzione: **2 locali**
sala da 40 m² x 2,7m altezza
e camera 20 m² x 2,7m altezza
livello di isolamento termico: **buono**

GAMMA MULTISPLIT

ARIA: unità da **9000** BTU/h e **12000** BTU/h

PURA: unità da **9000** BTU/h e **12000** BTU/h

unità esterne
14000 BTU/h e **18000** BTU/h

MULTISPLIT
Candy (unità esterna)

PURA (unità interna)
9000 BTU/h

PURA (unità interna)
12000 BTU/h

Legenda icone

PURIFICAZIONE

Steri-Clean 56°C
rimuove batteri e virus dallo scambiatore di calore, portando la temperatura dell'evaporatore a 56°C per 30 minuti.
Solo per Mono.

Self-Clean
elimina i batteri, mantenendo l'evaporatore sempre pulito.
Solo per Mono e Dual.

Self-Hygiene by Silver Ion
con la tecnologia Self-Hygiene by Silver Ion, la superficie dello scambiatore di calore di tutte le unità della gamma residenziale è rivestita di un materiale speciale caricato di ioni di argento, per prevenire la creazione dei batteri e muffe all'interno della macchina.

SMART HOME

hOn
controllo remoto del climatizzatore tramite smartphone o tablet grazie all'app hOn

Voice Control
gestione delle funzioni principali del condizionatore, semplicemente attraverso la comunicazione verbale, anche con Google Assistant e Amazon Alexa.

COMFORT

Inverter Plus
permette un controllo intelligente del climatizzatore, garantendo così il massimo comfort, affidabilità e prestazioni altamente efficienti.

Silenziosità
un basso livello sonoro, garantisce la massima tranquillità grazie al design ottimizzato del ventilatore, delle condotte dell'aria e del motore.

Dry
funzione deumidificazione

Flusso 3D
migliore distribuzione dell'aria grazie al movimento sincronizzato dei deflettori.

Intelligent Air
questa funzione orienta automaticamente i deflettori in modo da distribuire al meglio il flusso in funzione della modalità impostata.

Sleep
garantisce il massimo comfort e risparmio energetico, per dormire senza pensieri.

Flusso +
grazie ad un motore speciale ed il ventilatore a condotte dell'aria ottimizzate, il flusso d'aria raggiunge fino a 20 metri di gittata.

Auto Mode
regola automaticamente la funzione di raffreddamento o riscaldamento del climatizzatore in base alla temperatura desiderata e alla temperatura ambiente.

Blue Fin
trattamento per proteggere la batteria dell'unità esterna dagli agenti atmosferici e dalla corrosione dell'aria.

FACILE INSTALLAZIONE

Facile installazione
grazie ai vari componenti ottimizzati, l'installazione e la manutenzione sono facili e veloci

Easy Clip
facilita l'installazione e la manutenzione grazie a uno spazio di lavoro più ampio.

CANDY



GAMMA CANDY

PANORAMICA TAGLIE

ARIA

Condizionatore smart a pompa di calore
per il massimo comfort sia in estate che in inverno,
con tecnologia Steri-Clean 56°C,
funzione Self-Clean e app hOn.

CLASSE ENERGETICA: **A+++/A++**

MONOSPLIT 9000 BTU/h, **12000** BTU/h, **18000** BTU/h

Combinazioni multisplit

MULTISPLIT 14000 BTU/h: **9000 + 9000** BTU/h
9000 + 12000 BTU/h

MULTISPLIT 18000 BTU/h: **9000 + 9000** BTU/h
9000 + 12000 BTU/h
12000 + 12000 BTU/h

PURA

Condizionatore smart a pompa di calore
con funzione Self-Clean e controllo remoto
tramite app hOn.

CLASSE ENERGETICA: **A++/A+**

MONOSPLIT 9000 BTU/h, **12000** BTU/h,
18000 BTU/h, **24000** BTU/h,

Combinazioni multisplit

MULTISPLIT 14000 BTU/h: **9000 + 9000** BTU/h
9000 + 12000 BTU/h

MULTISPLIT 18000 BTU/h: **9000 + 9000** BTU/h
9000 + 12000 BTU/h
12000 + 12000 BTU/h

ARIA

Il comfort comincia dall'aria che respiri!

Aria è il nuovo condizionatore smart, progettato per regalarti il massimo del comfort. Grazie al sistema **Steri-Clean 56°C** è in grado di rimuovere virus e batteri, mentre la funzione **Self-Clean** permette di mantenere l'evaporatore sempre pulito. In più, è dotato di un mondo di funzioni connesse grazie all'**app hOn**, che rendono tutto ancora più semplice.

ARIA R32

MONOSPLIT	9000 BTU/h	12000 BTU/h	18000 BTU/h
	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++

MULTISPLIT	14000 BTU/h	18000 BTU/h
	A++/A+	A++/A+





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Steri-Clean 56°C
rimuove batteri e virus dallo scambiatore di calore, portando la temperatura dell'evaporatore a 56°C per 30 minuti.
Solo per Mono.

Self-Clean
elimina i batteri, mantenendo l'evaporatore sempre pulito.
Solo per Mono e Dual.

Flusso 3D
migliore distribuzione dell'aria grazie al movimento sincronizzato dei deflettori.

hOn
controllo remoto del climatizzatore tramite smartphone o tablet grazie all'app hOn

Self-Hygiene by Silver Ion
Voice Control
Inverter Plus
Dry
Intelligent Air
Sleep
On-Off Card
Flusso +
Auto Mode
Blue Fin
Silenziosità 19 dBA
Facile Installazione

PURA

Goditi un momento di puro comfort

Pura è il nuovo **condizionatore Candy**, progettato per portare una ventata d'aria fresca nella tua casa. Silenzioso, facile da installare e da smontare, si distingue per la funzione **Self-Clean**, che permette di mantenere l'evaporatore sempre pulito. In più, è dotato di un mondo di funzioni connesse grazie all'**app hOn**, che rendono tutto ancora più semplice.

PURA R32

MONOSPLIT	9000 BTU/h	12000 BTU/h	18000 BTU/h	24000 BTU/h
	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+

MULTISPLIT	14000 BTU/h	18000 BTU/h
	A++/A+	A++/A+



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Self-Clean
elimina i batteri, mantenendo l'evaporatore sempre pulito.
Solo per Mono e Dual.

hOn
controllo remoto del climatizzatore tramite smartphone o tablet grazie all'app hOn

Voice Control

Silenziosità 19 dB(A)

Facile installazione

Sleep

Easy Clip

Intelligent Air

Più Spazio per tubazioni

DATI TECNICI ARIA

Aria mono

9000 BTU/h	12000 BTU/h	18000 BTU/h
A+++/A++	A+++/A++	A++/A++

Modello	Unità interna	U.I.	CY-09FAIN	CY-12FAIN	CY-18FAIN
	Cod. Comm.		3501301U2	3501302U2	3501305U2
	Cod. EAN		6932063803455	6932063803486	6932063803516
	Unità esterna	U.E.	CY-09FAOUT	CY-12FAOUT	CY-18FAOUT | CY-18FAOUT-1
	Cod. Comm.		3502301T2	3502302T2	35023050P* | 3502305X2*
	Cod. EAN		6932063803479	6932063803493	6932063803509 | 6932063822913
RAFFRESCAMENTO					
Capacità nominale	Nominale (Min-Max)	Btu/h	8870 (2730-10920)	11940 (3410-13650)	17740 (4770-20470)
	Nominale (Min-Max)	kW	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1.0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Efficienza energetica	SEER/EER		8.5/4.00	8,5/4,00	7,2/3,68
Classe energetica			A+++	A+++	A++
Pdesign RAFF.		kW	2,6	3,5	5,2
Potenza assorbita RAFF.	Nominale (Min-max)	kW	0,65 (0,2-1,2)	0,88 (0,3-1,5)	1,4 (0,5-2,0)
Consumo annuo di energia RAFF.		kWh/a	107	144	253
Limiti di funzionamento RAFF.	Min-Max	°C	-20-43°(out)	-20-43° (out)	-20-43° (out)
RISCALDAMENTO					
Capacità nominale	Nominale (Min-max)	BTU/H	10920 (2730-14330)	14330 (3410-17740)	20470 (4770-23540)
	Nominale (Min-max)	KW	3,2 (0,8-4.2)	4,2(1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
Efficienza energetica	SCOP/COP		4,6/4,00	4,6/3,81	4,6/4,00
Classe energetica			A++/A+++/-	A++/A+++/-	A++/A+++/-
Pdesign RISC.		kW	2,4	2,8	4,6
Potenza assorbita RISC.	Nominale (Min-max)	kW	0,8 (0,3-1,5)	1,1 (0,5-1,6)	1,5 (0,52-2,35)
Consumo annuo di energia RISC.		kWH/A	731	854	1401
Limiti di funzionamento RISC.		°C	-20-24° (OUT)	-20-24° (out)	-20-24° (out)
Alimentazione	Ph/V/Hz		1/220~240/50	1/220~240/50	1/230/50
	Posizione		outdoor	outdoor	outdoor
Unità interna					
Dimensioni nette	W/D/H	mm	870/196/301	870/196/301	1009/223/327
Dimensioni packaging	W/D/H	mm	952/283/389	952/283/389	1100/314/420
Peso netto		kg	9,5/12	9,5/12	12/15
Volume aria trattato	Max	m³/h	600	650	900
Potenza sonora	Raffreddamento	dB(A)	53	55	57
	Riscaldamento	dB(A)	53	55	57
Pressione sonora	Raffreddamento	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28
	Riscaldamento	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28
Rimozione umidità		10-3m³/h	1,2	1,6	2
Unità esterna					
Compressore			HIGHLY	HIGHLY	Mitsubishi
Dimensioni nette	W/D/H	mm	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Dimensioni packaging	W/D/H	mm	908/405/625	908/405/625	993/413/685
Peso netto		kg	27,6/30,4	30/32,9	37,8/41,5
Volume aria trattato	Max	m³/h	1900	2000	2500
Potenza sonora	Hi	dB(A)	59	61	63
Pressione assorbita	Hi	dB(A)	47	48	51
Corrente assorbita	Max	A	6,8	7,2	10,9
Tipo di refrigerante	R410a/R32		R32	R32	R32
Carica refrigerante	R410a/R32	g	630	780	950
	Tubazione liquido Ø		6,35	6,35	6,35
	Tubazione gas Ø		9,52	9,52	12,7
	Lunghezza tubazione max		20/10	20/10	25/15
	Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante		7	7	7
	Carica aggiuntiva refrigerante		20	20	20

*unità esterne interscambiabili

Prestazioni dichiarate sulla base di prove effettuate in conformità al UNI EN 14511

Condizioni di riferimento in Riscaldamento: Temperatura ambiente: 20°C BS; Temperatura esterna: 7°C BS
Condizioni di riferimento in Raffreddamento: Temperatura ambiente: 27°C BS-19,5°C BU; Temperatura esterna: 35°C BS

I dati riportati su questo stampato possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllare l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento d'acquisto

Costruttore: HAIER AIR CONDITIONING
N.1 Haier Road, Qingdao - 266101 PR China
Distributore: Haier A/C (Italy) Trading S.p.a. Unipersonale
Via Marconi, 96-31020 Revine Lago TV-Italy
haiercondizionatori.it

Aria multi

14000
BTU/h

A++/A+

Combinazioni unità interna			Unità interna	U.I..	CY-09FAIN	CY-09FAIN	CY-09FAIN	CY-12FAIN
			Cod. Comm.		3501301U2	3501301U2	3501301U2	3501302U2
			Cod. EAN		6932063803455	6932063803455	6932063803455	6932063803486
			Unità esterna	U.E.	CY-2M14AOUT		CY-2M14AOUT	
			Cod. Comm.		3502323A2		3502323A2	
			Cod. EAN		6932063803042		6932063803042	
Massima quantità di unità interne collegabili					**2**		**2**	
Dati prestazionali nominali	Capacità	Raffreddamento		Btu/h (nor)	13650		13650	
				kW min/norm/max	1,1/4,0/4,7		1,1/4,0/4,8	
		Riscaldamento		Btu/h (norm)	15010		15010	
				kW min/norm/max	1,8/4,4/5,0		1,8/4,4/5,2	
	Potenza nominale assorbita	Raffreddamento		kW min/norm/max	0,3/0,99/1,63		0,3/1,0/1,65	
		Riscaldamento		kW min/norm/max	0,38/1,08/2,23		0,38/1,07/1,8	
	EER/COP				4,04 / 4,09		4,0/4,1	
Dati prestazionali stagionali	Pdesign RAFF			kW	4		4,0	
	Pdesign RISC			kW	3,3		3,3	
	SEER/SCOP				6,20/4,00		6,20/4,00	
	Classe energetica (RAFF/RISC)				A++/A+		A++/A+	
	Consumo annuo di energia (RAFF)			kW	226		226	
	Consumo annuo di energia (RISC)			kW	1155		1155	
Unità esterna								
Parametri elettrici	Alimentazione			Ph/V/Hz	1/220-240/50		1/220-240/50	
Prestazioni	Volume aria trattato(H/M/L)			m3/h	2200		2200	
	Potenza sonora(H/M/L)			dB(A)	62		62	
	Pressione sonora(H/M/L)			dB(A)	52		52	
Installazione	Dimensioni esterne (W/D/H)			mm	800/275/553		800/275/553	
	Dimensioni packaging (W/D/H)			mm	908/405/625		908/405/625	
	Peso netto			kg	34,0/37,0		34,0/37,0	
	Tipo di compressore				Twin Rotary		Twin Rotary	
	Tipo di refrigerante				R32		R32	
	GWP				675		675	
	Tubazione liquido Ø			mm	2x6,35		2x6,35	
	Tubazione gas Ø			mm	2x9,52		2x9,52	
	Lunghezza tubazioni max			m	30		30	
	Lunghezza tubazioni singola			m	20		20	
	Dislivello max UI - UE			m	15		15	
	Dislivello max UI - UI			m	15		15	
	Carica refrigerante in fabbrica			kg	1,0		1,0	
	Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante			m	20		20	
	Carica refrigerante oltre lunghezza standard			g/m	20		20	
Limiti di funzionamento	Limiti di funzionamento RAFF.			°C	-10~43		-10~43	
	Limiti di funzionamento RISC.			°C	-15~24		-15~24	

TABELLE COMBINAZIONI

RAFFRESCAMENTO

Comb.	Combinazioni		Potenza resa (kW)		Potenza resa sistema (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita (A)			EER	Classe Energetica	SEER	Classe Energetica
	Unità A	Unità B	Unità A	Unit B	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max				
1:2	25	25	2,00	2,00	1,10	4,00	4,70	0,30	0,99	1,63	1,3	4,5	7,4	4,04	A	6,20	A++
	25	35	1,90	2,10	1,10	4,00	4,80	0,30	0,99	1,65	1,3	4,5	7,5	4,04	A	6,20	A++

RISCALDAMENTO

Comb.	Combinazioni		Potenza resa (kW)		Potenza resa sistema (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita (A)			COP	Classe Energetica	SCOP	Classe Energetica
	Unità A	Unità B	Unità A	Unit B	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max				
1:2	25	25	2,20	2,20	1,80	4,40	5,00	0,38	1,08	2,23	1,7	5,2	10,0	4,09	A	4,00	A+
	25	35	2,00	2,40	1,80	4,40	5,20	0,38	1,07	2,25	1,7	5,3	10,1	4,10	A	4,00	A+

Prestazioni dichiarate sulla base di prove effettuate in conformità al UNI EN 14511

Condizioni di riferimento in Riscaldamento: Temperatura ambiente: 20°C BS; Temperatura esterna: 7°C BS
Condizioni di riferimento in Raffreddamento: Temperatura ambiente: 27°C BS-19,5°C BU; Temperatura esterna: 35°C BS

I dati riportati su questo stampato possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllare l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento d'acquisto

Costruttore: HAIER AIR CONDITIONING
N.1 Haier Road, Qingdao - 266101 PR China
Distributore: Haier A/C (Italy) Trading S.p.a. Unipersonale
Via Marconi, 96-31020 Revine Lago TV-Italy

haiercondizionatori.it

Aria multi

18000
BTU/h

A++/A+

Combinazioni unità interna			Unità interna	U.I.	CY-09FAIN	CY-09FAIN	CY-09FAIN	CY-12FAIN	CY-12FAIN	CY-12FAIN
			Cod. Comm.		3501301U2	3501301U2	3501301U2	3501302U2	3501302U2	3501302U2
			Cod. EAN		6932063803455	6932063803455	6932063803455	6932063803486	6932063803486	6932063803486
			Unità esterna	U.E.	CY-2M18AOUT		CY-2M18AOUT		CY-2M18AOUT	
			Cod. Comm.		3502325A2		3502325A2		3502325A2	
			Cod. EAN		6932063803035		6932063803035		6932063803035	
Massima quantità di unità interne collegabili					**2**		**2**		**2**	
Dati prestazionali nominali	Capacità	Raffreddamento		Btu/h (nor)	17060		17060		17060	
				kW min/norm/max	1,30/5,00/5,80		1,30/5,00/5,80		1,3/5,0/6,0	
		Riscaldamento		Btu/h (norm)	17740		17740		17740	
				kW min/norm/max	1,60/5,20/6,50		1,70/5,20/6,60		1,8/5,2/6,6	
	Potenza nominale assorbita	Raffreddamento		kW min/norm/max	0,35/1,43/2,51		0,35/1,39/2,52		0,35/1,45/2,1	
		Riscaldamento		kW min/norm/max	0,52/1,40/2,76		0,53/1,40/2,77		0,55/1,4/2,0	
	EER/COP				3,50/3,71		3,60/3,71		3,45/3,71	
Dati prestazionali stagionali	Pdesign RAFF			kW	5,0		5,0		5,0	
	Pdesign RISC			kW	4,7		4,7		4,7	
	SEER/SCOP				6,50/4,00		6,50/4,00		6,50/4,00	
	Classe energetica (RAFF/RISC)				A++/A+		A++/A+		A++/A+	
	Consumo annuo di energia (RAFF)			kW	269		269		269	
	Consumo annuo di energia (RISC)			kW	1645		1645		1645	
Unità esterna										
Parametri elettrici	Alimentazione			Ph/V/Hz	1/220-240/50		1/220-240/50		1/220-240/50	
Prestazioni	Volume aria trattato(H/M/L)			m3/h	2400		2400		2400	
	Potenza sonora(H/M/L)			dB(A)	63		63		63	
	Pressione sonora(H/M/L)			dB(A)	53		53		53	
Installazione	Dimensioni esterne (W/D/H)			mm	800/275/553		800/275/553		800/275/553	
	Dimensioni packaging (W/D/H)			mm	908/405/625		908/405/625		908/405/625	
	Peso netto			kg	36,0/39,0		36,0/39,0		36,0/39,0	
	Tipo di compressore				Twin Rotary		Twin Rotary		Twin Rotary	
	Tipo di refrigerante				R32		R32		R32	
	GWP				675		675		675	
	Tubazione liquido Ø			mm	2x6,35		2x6,35		2x6,35	
	Tubazione gas Ø			mm	2x9,52		2x9,52		2x9,52	
	Lunghezza tubazioni max			m	30		30		30	
	Lunghezza tubazioni singola			m	20		20		20	
	Dislivello max UI - UE			m	15		15		15	
	Dislivello max UI - UI			m	15		15		15	
	Carica refrigerante in fabbrica			kg	1,1		1		1,1	
	Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante			m	20		20		20	
	Carica refrigerante oltre lunghezza standard			g/m	20		20		20	
Limiti di funzionamento	Limiti di funzionamento RAFF.			°C	-10~43		-10~43		-10~43	
	Limiti di funzionamento RISC.			°C	-15~24		-15~24		-15~24	

TABELLE COMBINAZIONI

RAFFRESCAMENTO

Comb.	Combinazioni		Potenza resa (kW)		Potenza resa sistema (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita (A)			EER	Classe Energetica	SEER	Classe Energetica
	Unità A	Unità B	Unità A	Unit B	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max				
1:2	25	25	2,50	2,50	1,30	5,00	5,80	0,35	1,43	2,51	1,6	6,3	11,3	3,50	A	6,50	A++
	25	35	2,20	2,80	1,30	5,00	5,80	0,35	1,39	2,52	1,6	6,2	11,3	3,60	A	6,50	A++
	35	35	2,50	2,50	1,30	5,00	6,00	0,35	1,43	2,55	1,6	6,3	11,5	3,50	A	6,50	A++

RISCALDAMENTO

Comb.	Combinazioni		Potenza resa (kW)		Potenza resa sistema (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita (A)			COP	Classe Energetica	SCOP	Classe Energetica
	Unità A	Unità B	Unità A	Unit B	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max				
1:2	25	25	2,60	2,60	1,60	5,20	6,50	0,52	1,40	2,76	2,3	6,9	12,4	3,71	A	4,00	A+
	25	35	2,50	2,70	1,70	5,20	6,60	0,53	1,40	2,77	2,4	6,9	12,4	3,71	A	4,00	A+
	35	35	2,60	2,60	1,80	5,20	6,60	0,55	1,40	2,80	2,5	6,8	12,6	3,71	A	4,00	A+

Prestazioni dichiarate sulla base di prove effettuate in conformità al UNI EN 14511

Condizioni di riferimento in Riscaldamento: Temperatura ambiente: 20°C BS; Temperatura esterna: 7°C BS
Condizioni di riferimento in Raffreddamento: Temperatura ambiente: 27°C BS-19,5°C BU; Temperatura esterna: 35°C BS

I dati riportati su questo stampato possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllare l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento d'acquisto

Costruttore: HAIER AIR CONDITIONING
N.1 Haier Road, Qingdao - 266101 PR China
Distributore: Haier A/C (Italy) Trading S.p.a. Unipersonale
Via Marconi, 96-31020 Revine Lago TV-Italy

haiercondizionatori.it

DATI TECNICI PURA

Pura mono

9000 BTU/h	12000 BTU/h	18000 BTU/h	24000 BTU/h
A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+

Modello	Unità interna	U.I.	CY-09TAIN	CY-12TAIN	CY-18TAIN	CY-24TAIN
	Cod. Comm.		3501301BN	3501302BN	35013050P	35013060P
	Cod. EAN		6932063803110	6932063803127	6932063804353	6932063804360
	Unità esterna	U.E.	CY-09TAOUT	CY-12TAOUT	CY-18TAOUT	CY-24TAOUT
	Cod. Com m.		3502301BN	3502302BN	35023050P	35023060P
	Cod. EAN		6932063804339	6932063804346	6932063804377	6932063804384
RAFFRESCAMENTO						
Capacità nominale	Nominale (Min-Max)	Btu/h	8870 (2730-10238)	10410 (2730-12286)	15690 (4430-18080)	21150 (4430-25250)
	Nominale (Min-Max)	kW	2,6 (0,8-3,0)	3,05 (0,80-3,60)	4,6 (1,3-5,3)	6,2 (1,3-7,4)
Efficienza energetica	SEER/EER		6,1/3,23	6,1/3,23	6,3/3,07	6,7/3,1
Classe energetica			A++	A++	A++	A++
Pdesign RAFF.		kW	2,6	3.2	4,6	6,2
Potenza assorbita RAFF.	Nominale (Min-max)	kW	0,8 (0,3-1,2)	0,9 (0,3-1,6)	1,5 (0,4-1,75)	2,0 (0,4-2,2)
Consumo annuo di energia RAFF.		kWh/a	149	184	256	324
Limiti di funzionamento RAFF.	Min-Max	°C	-10-43° (out)	-10-43 (out)	-10-43° (out)	-10-43° (out)
RISCALDAMENTO						
Capacità nominale	Nominale (Min-max)	Btu/h	9555 (2730-10920)	11603 (2730-14330)	15690 (4430-18080)	21500 (4770-25590)
	Nominale (Min-max)	kW	2,8 (0,8-3,2)	3,40 (0,80-4,20)	4,6 (1,3-5,3)	6,3 (1,4-7,5)
Efficienza energetica	SCOP/COP		4/3.71	4/3.71	4/3,40	4/3,61
Classe energetica			A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A++/-	A+/A+++/-
Pdesign RISC.		kW	2,4	2,80	3,3	4,6
Potenza assorbita RISC.	Nominale (Min-max)	kW	0,75 (0,3-1,4)	1,0 (0,30-1,60)	1,35 (0,4-1,75)	1,75 (0,6-2,3)
Consumo annuo di energia RISC.		kWh/a	840	980	1155	1610
Limiti di funzionamento RISC.		°C	-15-24° (out)	-15-24 (out)	-15-24° (out)	-15-24° (out)
Alimentazione	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Posizione		outdoor	outdoor	outdoor	outdoor
Unità interna					980	
Dimensioni nette	W/D/H	mm	820/195/280	820/195/280	865/200/290	1008/225/318
Dimensioni packaging	W/D/H	mm	909/279/355	883/342/269	954/279/355	1085/325/403
Peso netto		kg	8,2/10,5	8,2/10,5	8,7/10,9	11,6/14,4
Volume aria trattato	Max	m³/h	500	550	700	1000
Potenza sonora	Raffreddamento	dB(A)	54	56	59	64
	Riscaldamento	dB(A)	54	56	59	64
Pressione sonora	Raffreddamento	dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	49/44/38/33
	Riscaldamento	dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	49/44/38/33
Rimozione umidità		10-3m³/h	1	1,4	2	2,8
Unità esterna						
Compressore			HIGHLY	HIGHLY	SANYO	HIGHLY
Dimensioni nette	W/D/H	mm	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Dimensioni packaging	W/D/H	mm	845/320/593	819/320/585	908/405/625	908/405/625
Peso netto		kg	22,8/25,3	23,5/26	29,2/32,1	32,7/36,5
Volume aria trattato	Max	m³/h	2100	2100	2400	2500
Potenza sonora	Hi	dB(A)	62	63	65	68
Pressione assorbita	Hi	dB(A)	49	50	54	57
Corrente assorbita	Max	A	6,2	7,1	7,5	10,5
Tipo di refrigerante	R410a/R32		R32	R32	R32	R32
Carica refrigerante	R410a/R32	g	510	530	680	900
	Tubazione liquido Ø		6,35	6,35	6,35	6,35
	Tubazione gas Ø		9,52	9,52	12,7	12,7
	Lunghezza tubazione max		20/10	20/10	20/15	25/15
	Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante		5	5	7	7
	Carica aggiuntiva refrigerante		20	20	20	20

Prestazioni dichiarate sulla base di prove effettuate in conformità al UNI EN 14511

Condizioni di riferimento in Riscaldamento: Temperatura ambiente: 20°C BS; Temperatura esterna: 7°C BS
Condizioni di riferimento in Raffreddamento: Temperatura ambiente: 27°C BS-19,5°C BU; Temperatura esterna: 35°C BS

I dati riportati su questo stampato possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllare l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento d'acquisto

Costruttore: HAIER AIR CONDITIONING
N.1 Haier Road, Qingdao - 266101 PR China
Distributore: Haier A/C (Italy) Trading S.p.a. Unipersonale
Via Marconi, 96-31020 Revine Lago TV-Italy

haiercondizionatori.it

Pura multi

14000
BTU/h

A++/A+

Combinazioni unità interna			Unità interna	U.I.	CY-09TAIN-M	CY-09TAIN-M	CY-09TAIN-M	CY-12TAIN-M
			Cod. Comm.		3501321BN	3501321BN	3501321BN	3501322BN
			Cod. EAN		6932063805190	6932063805190	6932063805190	6932063805206
			Unità esterna	U.E.	CY-2T14AOUT		CY-2T14AOUT	
			Cod. Comm.		3502323B2		3502323B2	
			Cod. EAN		6932063802984		6932063802984	
Massima quantità di unità interne collegabili					2		2	
Dati prestazionali nominali	Capacità	Raffreddamento		Btu/h (nor)	13650		13650	
				kW min/norm/max	1,0/4,0/4,5		1,10/4,00/4,80	
		Riscaldamento		Btu/h (norm)	15010		15010	
				kW min/norm/max	1,5/4,4/4,8		1,80/4,40/5,20	
	Potenza nominale assorbita	Raffreddamento		kW min/norm/max	0,3/1,1/1,65		0,30/0,99/1,65	
		Riscaldamento		kW min/norm/max	0,38/1,16/1,8		0,38/1,07/2,25	
	EER/COP				3,91/3,8		4,04/4,10	
Dati prestazionali stagionali	Pdesign RAFF			kW	4,0		4,0	
	Pdesign RISC			kW	3,3		3,3	
	SEER/SCOP				6,2/4,00		6,2/4,00	
	Classe energetica (RAFF/RISC)				A++/A+		A++/A+	
	Consumo annuo di energia (RAFF)			kW	226		226	
	Consumo annuo di energia (RISC)			kW	1155		1155	
Unità esterna								
Parametri elettrici	Alimentazione			Ph/V/Hz	1/220-240/50		1/220-240/50	
Prestazioni	Volume aria trattato(H/M/L)			m3/h	2200		2200	
	Potenza sonora(H/M/L)			dB(A)	62		62	
	Pressione sonora(H/M/L)			dB(A)	52		52	
Installazione	Dimensioni esterne (W/D/H)			mm	800/275/553		800/275/553	
	Dimensioni packaging (W/D/H)			mm	908/405/625		908/405/625	
	Peso netto			kg	34,0/37,0		34,0/37,0	
	Tipo di compressore				Twin Rotary		Twin Rotary	
	Tipo di refrigerante				R32		R32	
	GWP				675		675	
	Tubazione liquido Ø			mm	2x6,35		2x6,35	
	Tubazione gas Ø			mm	2x9,52		2x9,52	
	Lunghezza tubazioni max			m	30		30	
	Lunghezza tubazioni singola			m	20		20	
	Dislivello max UI - UE			m	15		15	
	Dislivello max UI - UI			m	15		15	
	Carica refrigerante in fabbrica			kg	1,0		1,0	
	Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante			m	20		20	
	Carica refrigerante oltre lunghezza standard			g/m	20		20	
Limiti di funzionamento	Limiti di funzionamento RAFF.			°C	-10~43		-10~43	
	Limiti di funzionamento RISC.			°C	-15~24		-15~24	

TABELLE COMBINAZIONI

RAFFRESCAMENTO

Comb.	Combinazioni		Potenza resa (kW)		Potenza resa sistema (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita (A)			EER	Classe Energetica	SEER	Classe Energetica
	Unità A	Unità B	Unità A	Unit B	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max				
1:2	25	25	2,00	2,00	1,10	4,00	4,70	0,30	0,99	1,63	1,3	4,5	7,4	4,04	A	6,20	A++
	25	35	1,90	2,10	1,10	4,00	4,80	0,30	0,99	1,65	1,3	4,5	7,5	4,04	A	6,20	A++

RISCALDAMENTO

Comb.	Combinazioni		Potenza resa (kW)		Potenza resa sistema (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita (A)			COP	Classe Energetica	SCOP	Classe Energetica
	Unità A	Unità B	Unità A	Unit B	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max				
1:2	25	25	2,20	2,20	1,80	4,40	5,00	0,38	1,08	2,23	1,7	5,2	10,0	4,09	A	4,00	A+
	25	35	2,00	2,40	1,80	4,40	5,20	0,38	1,07	2,25	1,7	5,3	10,1	4,10	A	4,00	A+

Prestazioni dichiarate sulla base di prove effettuate in conformità al UNI EN 14511

Condizioni di riferimento in Riscaldamento: Temperatura ambiente: 20°C BS; Temperatura esterna: 7°C BS
Condizioni di riferimento in Raffreddamento: Temperatura ambiente: 27°C BS-19,5°C BU; Temperatura esterna: 35°C BS

I dati riportati su questo stampato possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllare l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento d'acquisto

Costruttore: HAIER AIR CONDITIONING
N.1 Haier Road, Qingdao - 266101 PR China
Distributore: Haier A/C (Italy) Trading S.p.a. Unipersonale
Via Marconi, 96-31020 Revine Lago TV-Italy

haiercondizionatori.it

Pura multi

18000
BTU/h

A++/A+

Combinazioni unità interna			Unità interna	U.I.	CY-09TAIN-M	CY-09TAIN-M	CY-09TAIN-M	CY-12TAIN-M	CY-12TAIN-M	CY-12TAIN-M
			Cod. Comm.		3501321BN	3501321BN	3501321BN	3501322BN	3501322BN	3501322BN
			Cod. EAN		6932063805190	6932063805190	6932063805190	6932063805206	6932063805206	6932063805206
			Unità esterna	U.E.	CY-2T18AOUT		CY-2T18AOUT		CY-2T18AOUT	
			Cod. Comm.		3502325B2		3502325B2		3502325B2	
			Cod. EAN		6932063802991		6932063802991		6932063802991	
Massima quantità di unità interne collegabili					2		2		2	
Dati prestazionali nominali	Capacità	Raffreddamento		Btu/h (nor)	13650		16380		13650	
				kW min/norm/max	1,10/4,80/5,20		1,3/4.,8/5,4		1,10/4,80/5,40	
		Riscaldamento		Btu/h (norm)	15010		17060		15010	
				kW min/norm/max	1,40/5,00/5,80		1,6/5,0/5,9		1,60/5,00/5,90	
	Potenza nominale assorbita	Raffreddamento		kW min/norm/max	0,35/1,40/2,10		0,35/1,4/2,1		0,35/1,40/2,10	
		Riscaldamento		kW min/norm/max	0,52/1,35/2,00		0,55/1,34/2,0		0,55/1,35/2,00	
	EER/COP				3,42/3,71		3,42/3.71		3,42/3,71	
Dati prestazionali stagionali	Pdesign RAFF			kW	4,8		4,8		4,8	
	Pdesign RISC			kW	4,0		4,0		4,0	
	SEER/SCOP				6,10/4,00		6,10/4,00		6,10/4,00	
	Classe energetica (RAFF/RISC)				A++/A+		A++/A+		A++/A+	
	Consumo annuo di energia (RAFF)			kW	275		275		275	
	Consumo annuo di energia (RISC)			kW	1400		1400		1400	
Parametri elettrici	Alimentazione			Ph/V/Hz	1/220-240/50		1/220-240/50		1/220-240/50	
Prestazioni	Volume aria trattato(H/M/L)			m3/h	2200		2200		2200	
	Potenza sonora(H/M/L)			dB(A)	62		62		62	
	Pressione sonora(H/M/L)			dB(A)	52		52		52	
Installazione	Dimensioni esterne (W/D/H)			mm	800/275/553		800/275/553		800/275/553	
	Dimensioni packaging (W/D/H)			mm	908/405/625		908/405/625		908/405/625	
	Peso netto			kg	34,0/37,0		34,0/37,0		34,0/37,0	
	Tipo di compressore				Twin Rotary		Twin Rotary		Twin Rotary	
	Tipo di refrigerante				R32		R32		R32	
	GWP				675		675		675	
	Tubazione liquido Ø			mm	2x6,35		2x6,35		2x6,35	
	Tubazione gas Ø			mm	2x9,52		2x9,52		2x9,52	
	Lunghezza tubazioni max			m	30		30		30	
	Lunghezza tubazioni singola			m	20		20		20	
	Dislivello max UI - UE			m	15		15		15	
	Dislivello max UI - UI			m	15		15		15	
	Carica refrigerante in fabbrica			kg	1,0		1,0		1,0	
	Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante			m	20		20		20	
	Carica refrigerante oltre lunghezza standard			g/m	20		20		20	
Limiti di funzionamento	Limiti di funzionamento RAFF.			°C	-10~43		-10~43		-10~43	
	Limiti di funzionamento RISC.			°C	-15~24		-15~24		-15~24	

TABELLE COMBINAZIONI

RAFFRESCAMENTO

Comb.	Combinazioni		Potenza resa (kW)		Potenza resa sistema (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita (A)			EER	Classe Energetica	SEER	Classe Energetica
	Unità A	Unità B	Unità A	Unit B	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max				
1:2	25	25	2,40	2,40	1,10	4,80	5,20	0,35	1,40	2,10	1,6	6,4	9,4	3,42	A	6,10	A++
	25	35	2,10	2,70	1,10	4,80	5,20	0,35	1,40	2,10	1,6	6,4	9,4	3,42	A	6,10	A++
	35	35	2,40	2,40	1,10	4,80	5,40	0,35	1,40	2,10	1,6	6,4	9,4	3,42	A	6,10	A++

RISCALDAMENTO

Comb.	Combinazioni		Potenza resa (kW)		Potenza resa sistema (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente assorbita (A)			COP	Classe Energetica	SCOP	Classe Energetica
	Unità A	Unità B	Unità A	Unit B	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max				
1:2	25	25	2,50	2,50	1,40	5,00	5,80	0,52	1,35	2,00	2,3	6,0	9,1	3,71	A	4,00	A+
	25	35	2,40	2,60	1,50	5,00	5,90	0,53	1,35	2,00	2,4	6,0	9,1	3,71	A	4,00	A+
	35	35	2,50	0,55	1,60	5,00	5,90	0,55	1,35	2,00	2,5	6,0	9,1	3,71	A	4,00	A+

Prestazioni dichiarate sulla base di prove effettuate in conformità al UNI EN 14511

Condizioni di riferimento in Riscaldamento: Temperatura ambiente: 20°C BS; Temperatura esterna: 7°C BS
Condizioni di riferimento in Raffreddamento: Temperatura ambiente: 27°C BS-19,5°C BU; Temperatura esterna: 35°C BS

I dati riportati su questo stampato possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllare l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento d'acquisto

Costruttore: HAIER AIR CONDITIONING
N.1 Haier Road, Qingdao - 266101 PR China
Distributore: Haier A/C (Italy) Trading S.p.a. Unipersonale
Via Marconi, 96-31020 Revine Lago TV-Italy

haiercondizionatori.it

SUPPORTO

Candy Service gestisce una rete capillare di oltre 300 Centri di Assistenza Tecnica autorizzati sul territorio nazionale, di cui cura direttamente la formazione tenendola costantemente aggiornata sulle nuove tecnologie e sui nuovi prodotti.
La preparazione tecnica, unita all'utilizzo esclusivo di sole parti di ricambio originali, garantisce un Servizio efficace e di alta qualità. Oltre a competenza e affidabilità, Candy Service può offrire anche anche programmi di Estensione di Assistenza, prodotti professionali per la cura e la manutenzione dell'elettrodomestico ed accessori consigliati dalla rete di assistenza autorizzata.

La professionalità di Candy Service garantisce le migliori risposte alle necessità dei propri partner e del consumatore.
Per mettere la propria esperienza a supporto dei partner, Candy Service dispone di interlocutori preparati per sviluppare soluzioni ad hoc e progetti speciali.

Candy Service: Conta su di noi.

TEL: 02.400.48.200*

www.candy.it

La nostra rete è a tua disposizione per rispondere ad ogni richiesta di assistenza tecnica su grandi e piccoli elettrodomestici, fornirti informazioni sui prodotti, suggerimenti utili su come manutenerli correttamente e darti indicazioni per aderire a programmi di Estensione di Assistenza.

*Servizio attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 18,30 (orario continuato) e il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Il costo della chiamata è pari a quello di una chiamata nazionale su rete fissa, secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore

Distributore ufficiale in Italia:

Haier
air conditioners

Haier A/C (Italy) Trading Spa Unipersonale
P.IVA 03702260260
Via Marconi, 96 31020 Revine Lago (TV) - Italy